






+7 (495) 125-27-01



| | |
|---|------------------------------------|
| <p>Промышленный корпус Плутои-11 OEM</p>  | <p>6 100 руб./шт €59,65/шт</p> |
| <p>Промышленный корпус Плутои-11 Стандарт</p>  | <p>7 200 руб./шт €70,41/шт</p> |
| <p>Промышленный корпус Плутои-11 Стандарт с пылефильтром</p>  | <p>7 700 руб./шт €75,30/шт</p> |
| <p>Под ваши задачи</p> | <p>Цена по запросу</p> |

Промышленный корпус [dPCWAY Плутон-11](#) полностью разработан и произведен нашей компанией. Небольшой slim-корпус выполнен из оцинкованной стали марки Ст3 толщиной 1,0 мм (с учетом покраски - 1,1 мм).

Прочный настольно-настенный корпус покрыт фактурной износостойкой порошковой краской чёрного цвета.

Наш настольно-настенный корпус поддерживает материнские платы размером Micro-ATX и Mini-ITX.

Внутри корпуса можно установить до двух жестких дисков формата 2,5", которые будут иметь великолепное охлаждение надежным кулером (ball bearing) размером 80*80*25 мм. Возможно дополнительно установить еще 1 кулер на 80, или на 60мм. На лицевой панели корпуса выделена кнопка включения с индикацией работы компьютера и 2 USB порта. На корпусе предусмотрены два технологических отверстия под установку дополнительных разъемов

COM-порта. В наличии легкоъемный моющийся пылефильтр, который упрощает обслуживание системы и продлевает надежность использования. Внутренняя корзина крепится к корпусу на невыпадающих винтах, что упрощает ее установку.

Возможна установка плат расширения половинной высоты.

В данный корпус можно установить блок питания форм-фактора Flex-ATX

Комплект поставки:

- корпус;

- кнопка включения + 2*USB на лицевой панели;

- упаковка: полиэтиленовый пакет + амортизационная воздушно-пузырьковая пленка.

Пылефильтр на невыпадающих винтах НЕ входит в комплект. Стоимость 500 р. с НДС.

| Основные характеристики | | | |
|--|---|--|----------------|
| Монтаж | Настольно-настенный, Vesa крепление, На DIN-рейку (опция) | Форм-фактор корпуса | Slim-Desktop |
| Страна производства | Россия | | |
| Конструктив | | | |
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Mini-ITX, Micro-ATX | Максимальный форм фактор материнских плат | Micro-ATX |
| Формат плат расширения | Платы половинной высоты (LP) | Количество слотов расширения | 4 слота |
| Свободные отверстия под СОМ порты | 2 | Возможность крепления на стену/поверхность | Есть |
| Материал корпуса и толщина | Оцинкованная сталь. 1 мм. | Тип блока питания | Flex |
| Габаритные размеры и вес | | | |
| Ширина корпуса, мм | 310 мм | Глубина (длина) корпуса, мм | 296 мм |
| Высота корпуса, мм | 115 мм | Вес корпуса, кг | 2.8 |
| Габариты упаковки, Д*Ш*В, см | 36x33x16 | | |
| Охлаждение | | | |
| Пылефильтр | Опция | Максимальное число вентиляторов | 2x (80мм+60мм) |
| Тип охлаждения | Вентиляторное | | |
| Отсеки 5.25; 3.5; 2.5 | | | |
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 | | |

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.