



+7 (495) 125-27-01



<p>Промышленный корпус Марс-399 OEM</p> 	<p>4 590 руб./шт</p>
<p>Промышленный корпус Марс-399 Стандарт</p> 	<p>6 700 руб./шт</p>
<p>Промышленный корпус Марс-399 Стандарт с пылефильтром</p> 	<p>7 200 руб./шт</p>
<p>Под ваши задачи</p> 	<p>Цена по запросу</p>

Комплект поставки:

- корпус с лицевой панелью, окрашенной в черный цвет
- комбинированная кнопка включения/индикации/USB2.0 лицевой панели
- комплект ножек разной высоты для монтажа плат Micro-ATX/ ATX
 - изоляционная подложка под материнскую плату
 - полиэтиленовый пакет
 - амортизационная воздушно-пузырьковая пленка

В комплекте поставки OEM отсутствуют: упаковка (корпуса поставляются в воздушно-пузырьковой пленке), корпусные кулера.

Обратите внимание: корпуса в OEM упаковке отгружаются только самовывозом. В транспортную компанию в OEM упаковке мы не отгр

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Основные характеристики

Монтаж	В стойку	Высота (стоечные корпуса), Unit	1U
--------	----------	---------------------------------	----

Страна производства Россия

Конструктив

Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Максимальный форм фактор материнских плат	ATX
----------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-----

Формат плат расширения	Платы полной высоты через рейзер карту	Количество слотов расширения	1 слот
------------------------	----------------------------------------	------------------------------	--------

Свободные отверстия под COM/USB	2xUSB2.0	Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.
---------------------------------	----------	----------------------------	---------------------------

Тип блока питания 1U, 1U Redundant, Flex

Габаритные размеры и вес

Ширина корпуса, мм	430 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	399 мм
--------------------	--------	-----------------------------	--------

Высота корпуса, мм	44 мм	Габариты упаковки, Д*Ш*В, см	66x58x13
--------------------	-------	------------------------------	----------

Охлаждение

Максимальное число вентиляторов	2x 40мм.	Тип охлаждения	Вентиляторное
---------------------------------	----------	----------------	---------------

Отсеки 5.25; 3.5; 2.5

Количество внутренних отсеков 3,5"	2	Количество внутренних отсеков 2.5"	2
------------------------------------	---	------------------------------------	---

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.