



+7 (495) 125-27-01



<p>Промышленный корпус Юпитер-450 Стандарт</p> 	<p>15 000 руб./шт</p>
<p>Под ваши задачи</p>	<p>Цена по запросу</p>
<p>Промышленный корпус Юпитер-450-Б</p> 	<p>20 000 руб./шт</p>

Промышленный корпус IPCWAY Юпитер-450 - это надежный серийный 4U корпус разработанный и изготовленный в нашей компании. Данный стоечный корпус имеет глубину 480 мм и высоту 4U, предназначен для установки в 19" стойку или шкаф.

Оптimalен для использования серверов любого уровня на базе материнских плат таких популярных форм-факторов, как: mini-ITX, micro-ATX, ATX. Используются платы расширения полной высоты (FL). Стабильное охлаждение системы производится высококачественным кулером на шарикоподшипниках размером 120*120*25 мм, при необходимости можно добавить еще 2 кулера 60*60*25 мм. Использование блоков питания форм-фактора Mini-Redundant или PS/2 позволяет удешевить стоимость сервера и сделать его более универсальным.

Прочный корпус, изготовлен из оцинкованной стали марки Ст3 толщиной 1,0 мм. Отсеки с внешним доступом 5,5" оснащены замком. В дверце корпуса встроен моющийся пылефильтр.

В базовом варианте передняя панель окрашена в черный матовый цвет, фактурной порошковой краской, устойчивой к царапинам. При необходимости передняя панель или весь корпус может быть окрашен в любой цвет по вашему выбору.

Упаковка серверного корпуса 4U выполнена из гофрокартона, и имеет амортизационные вставки по периметру из вспененного полиэтилена толщиной 30 мм, что делает безопасным транспортировку как компьютерного корпуса, так и готового сервера.

Комплект поставки:

- корпус с окрашенной в чёрный цвет лицевой панелью
- комбинированная кнопка включения/индикации/USB2.0 + USB3.0 на лицевой панели
- комплект ножек разной высоты для монтажа плат Micro-ATX/ ATX
- полиэтиленовый пакет
- набор винтов для монтажа материнской платы, блока питания, жестких дисков и DVD привода
- упаковка из 5-ти слойного картона с амортизационными вставками по периметру из вспененного полиэтилена толщиной 30 и 40 мм
- 1 кулер 120*120*25 мм 4pin на шарикоподшипниках
- встроенный легкоъемный моющийся пылефильтр

Основные характеристики			
Монтаж	В стойку	Высота (стоечные корпуса), Unit	4U
Страна производства	Россия		
Конструктив			
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Максимальный форм фактор материнских плат	ATX
Формат плат расширения	Платы полной высоты (FP)	Количество слотов расширения	7 слотов
Свободные отверстия под СОМ порты	2	Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.
Тип блока питания	PS2(ATX), Mini-Redundant		
Габаритные размеры и вес			
Ширина корпуса, мм	430 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	450 мм
Высота корпуса, мм	178 мм	Габариты упаковки, Д*Ш*В, см	62x57x26
Охлаждение			
Пылефильтр	В конструктиве корпуса	Максимальное число вентиляторов	3x (120мм+2x60мм)
Тип охлаждения	Вентиляторное		
Отсеки 5.25; 3.5; 2.5			
Количество внешних отсеков 3,5	1	Количество внутренних отсеков 3,5"	2
Количество внешних отсеков 5,25"	3	Особенности отсеков 5,25"	Присутствует защита от несанкционированного доступа к внешним отсекам

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.