

Промышленный корпус Плутои-07 4С Стандарт
с пылефильтром

08.09.2024



+7 (495) 125-27-01



Промышленный корпус Плутои-07 4С OEM 	3 000 руб./шт
Промышленный корпус Плутои-07 4С Стандарт 	4 500 руб./шт
Промышленный корпус Плутои-07 4С Стандарт с пылефильтром 	5 000 руб./шт
Промышленный корпус Плутои-07 4С Конвекция 	4 500 руб./шт
Под ваши задачи	Цена по запросу

Промышленный корпус IPCWAY Плутон-07 4С полностью разработан и произведен нашей компанией в России. Небольшой корпус НТРС выполнен из оцинкованной стали марки Ст3 толщиной 1,0 мм (с учетом покраски - 1,1 мм).

Корпус окрашен в черный цвет порошковой краской фактуры муар черного цвета.

Наш настольно-настенный корпус поддерживает материнские платы размером Mini-ITX.

Внутри корпуса можно установить один жесткий диск или SSD формата 2,5'.

При необходимости можно установить 2 кулера 60 мм. На лицевой панели корпуса выделена кнопка включения с индикацией работы компьютера и 2 USB порта. Внутренняя корзина крепится к корпусу на невыпадающих винтах, что упрощает ее установку.

В данный корпус можно установить блок питания Pico-PSU или использовать мат плату с питанием от адаптера.

Комплект поставки:

- корпус;
- комбинированная кнопка включения/индикации/2*USB2.0 на лицевой панели;
- крепеж для настенной установки;
- 1 кулер на шарикоподшипниках (ball bearing) размерами 60*60*25 мм;
- индивидуальная упаковка из 5-ти слойного картона, с амортизацией из НПЭ - 30 мм., при оптовом заказе возможна OEM поставка без индивидуальной упаковки.
- пылефильтр на невыпадающих винтах.

Основные характеристики			
Монтаж	Настольно-настенный, Vesa крепление, На DIN-рейку (опция)	Форм-фактор корпуса	Slim-Desktop
Страна производства	Россия		
Конструктив			
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	Thin Mini-ITX , Mini-ITX	Максимальный форм фактор материнских плат	Mini-ITX
Свободные отверстия под COM порты	4	Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.
Габаритные размеры и вес			
Ширина корпуса, мм	200 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	210 мм
Высота корпуса, мм	75 мм	Габариты упаковки, Д*Ш*В, см	36x33x16
Охлаждение			
Пылефильтр	Опция	Максимальное число вентиляторов	2x 60мм.
Тип охлаждения	Вентиляторное, Конвекция (перфорированный корпус)		
Отсеки 5.25; 3.5; 2.5			
Количество внутренних отсеков 2.5"	1		

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.